révélateur Kodak D-19 / films Kodak - 18 à 24 °C

| Kodak 400TX | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|--|--|
| | EI 200/24° | | | | | | |
| | 18 ° | C 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | | |
| D-19 | 05.1 | 5 04.30 | 04.15 | 04.00 | 03.45 | | |
| | <u>EI 400/27°</u> | | | | | | |
| | 18 ° | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | | |
| D-19 | 07.0 | 06.00 | 05.45 | 05.30 | 05.00 | | |
| Kodak TMAX-100 | | | | | | | |
| | <u>EI 100/21°</u> | | | | | | |
| | 18 ° | C 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | | |
| D-19 | 05.4 | 5 05.00 | 04.45 | 04.30 | 04.00 | | |
| EI 200/24° | | | | | | | |
| | 18 ° | C 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | | |
| D-19 | 07.0 | 06.00 | 05.45 | 05.30 | 05.00 | | |
| | EI 400/27° | | | | | | |
| | 18 ° | C 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | | |
| D-19 | 07.4 | 5 06.45 | 06.30 | 06.00 | 05.30 | | |
| Kodak TMAX-400 | | | | | | | |
| | EI 200/24° | | | | | | |
| | 18 ° | C 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | | |
| D-19 | 05.4 | 5 05.00 | 04.45 | 04.30 | 04.00 | | |
| <u>El 400/27°</u> | | | | | | | |
| | 18 ° | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | | |
| D-19 | 07.0 | 06.00 | 05.45 | 05.30 | 05.00 | | |
| EI 800/30° | | | | | | | |
| | 18 ° | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | | |
| D-19 | 07.4 | 5 06.45 | 06.30 | 06.00 | 05.30 | | |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 10h30 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu: temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants